

KPM/KLS-25m

Medidor de potencia óptico & fuente de luz




Longitudes de
onda 850-1625nm



Presición
0.2dB



Resiste golpes
de hasta 2m



Adaptador
universal
FC/SC/ST



Rango dinámico
80dB

Specifications

Modelo	KPM-25m	KLS-25m
Longitud de onda (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625	850/1300/1310/1550
Fibra aplicable	SM,MM	SM,MM
Tipo de detector	InGaAs	---
Rango de medición (dBm)	-70~+10	---
Inexactitud	5%	---
Output Power (dBm)	---	-5
Tipos de conectores	Puerto universal 2.5mm + adaptador SC	
Temperatura de operación (°C)	-10 a +60	
Temperatura de almacenamiento (°C)	-70~+ 60	
Baterías	Batería alcalina (2 baterías AAA de 1.5V)	
Tiempo de trabajo continuo (h)	240	45
Dimensiones (mm)	131(L)x64(W)x34(H)	
Peso(g)	160	

Product Configuration

1	Caja de embalaje
2	Funda de embajale
3	Producto
4	Certificado
5	Tarjeta de garantía
6	Instrucciones



KPM/KLS-25m

E-mail:sales@komshine.com

KomShine Technologies Limited / www.komshine.com