

KIP-600V

Inspector de cara final de fibra óptica
/ Microscopio de fibra



Características del producto

- Aumenta la visión 400 veces, la suciedad es claramente visible
- Admite conectores SC/FC/ST/LC de UPC, y LC hembra (Incluidos). SC macho y hembra de APC (opcional)
- Soporta tarjeta de memoria FT, permite grabar videos y datos, facilitando las estadísticas de inspección
- Tamaño pequeño, se puede sostener con una mano, de uso conveniente y rápido
- Batería de alta capacidad de 4000mAh, 20 horas en modo espera
- El soporte de metal giratorio es estable y conveniente
- Pantalla de 3.5 pulgadas de alta resolución LCD
- Sensor de 1/3 de pulgada de 30 mil píxeles de resolución
- Funda de silicona extraíble, anti caídas y anti golpes

Aplicable a 8 tipos de conectores de fibra



(APC opcional)



(Opcional APC)



Muestra de uso




Características del producto



20 horas
de espera



4000mAh



Batería
reciclable

El equipo cuenta con una batería de iones de litio de gran capacidad integrada de 4000 mAh. El tiempo de espera es de hasta 20 horas, ideal para los operadores que cumplen tareas de larga duración.

La máquina utiliza una interfaz Micro USB y una carga estándar de 3.7v, más conveniente y simple.

El diseño del soporte de metal facilita la comodidad en las pruebas. La funda protectora de silicona amortigua y evita el daño por golpes o fricción. Protege contra las caídas y las rayaduras. Es posible quitar la funda, pero recuerde que es una protección que reduce el daño por golpes durante la operación.



Graba en tiempo real



Tarjeta de memoria TF expandible




Reproductor de videos

Grabación en tiempo real y extensión de memoria en tarjeta TF. Medición de grabación conveniente y muestra rápida de información. Admite reproducción de datos, la inspección fácil posibilitando el almacenamiento de estadísticas. El diseño del panel es simple, la operación fácil y práctica, y el uso es amigable y sencillo.

Especificaciones

KIP-600V		Magnitud de ampliación	400X
		Resolución (μm)	surpass 1.0
		Rango visible (μm)	0.316*0.285
		Tamaño (μm)	235(W)*95(D)*30(H)
		Sensor de imagen	1/3 480
		Temperatura de almacenamiento	-18℃~35℃
		Peso (kg)	0.11
Pantalla LCD de 3.5 pulgadas	Imagen	Tamaño de imagen (mm)	22
		Píxeles	307200
	Pantalla	Frecuencia	25FPS
		Pantalla LCD	960*240 LCD
		Modo de conexión de pantalla	NTSC/PAL
		Formato de reproducción	AVI
	Interfaz de usuario	Tarjeta de memoria compatible	TF
		Capacidad	8GB
		USB	1.1/2.0
		Formato de almacenamiento	FAT32
	Batería	Adaptador de alimentaciónv	DC 5V/2A
		Batería incorporada	4000mAh batería de litio
		Reproductor multimedia	≥7
Peso y tamaño (kg)/ W*D*H (mm)		0.085/78*22*56	

Lista de productos



(选配)

HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

www.komshine.com

ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.